



45°-Vorsatzelement mit Aluminiumprofil Alu 8/39

Elementausstattung: Allseitig geschlossener Elementkasten in rollgeformter Ausführung mit 45° abgeschrägtem Revisionsdeckel. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürstenkeder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

Standardfarben: weiß, grau, dunkelbraun, silber, hellbeige

Sonderfarben*: creme, anthrazit, hellbraun, dunkelbeige, moosgrün, tannengrün, nußbaum - foliert, mahagoni - foliert, golden oak - foliert
**gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.*

Rollpanzer: Rollgeformtes, ausgeschäumtes Aluminiumprofil - ca. 2/3 mit Lichtschlitzen, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

Standardfarben: weiß, grau, dunkelbraun, silber, hellbeige, creme

Nenndicke	8 mm
Deckfläche	39 mm
Gewicht/m ²	3,0 kg

Sonderfarben*: moosgrün, tannengrün, anthrazit, dunkelbeige, hellbraun, teak, eiche, weinrot, stahlblau, schwarz, mahagoni, nussbaum, golden oak
**gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.*

Zusätzlich optional:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	Führungsschiene 53/60
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Führungsschiene 45
1 - Kanal Wandsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene 68
1 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Führungsschienenabschluß 53 weiß, grau, dklbraun
5 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
Funkuhr	Gehrungsschnitt für Führungsschiene
Kurbelgetr., 120cm Kurbelstange, 90° Gelenk	Geteilte Anlage mit Mittelführung , 79 mm
Schnurwickler + Beschlag, 20 cm (empf. bis 2 m ²)	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
Gurtzuggetriebe + gr. Wickler (lt. DIN 13659 ab 3 m ²)	Kasten und Führungsschienen in Sonderfarbe
Gurtführung mit KU-Rohr und Zubehör	Kasten und Führungsschienen foliert
Außenliegender, verstellbarer Gurtantrieb	Hochhebesicherung (Panzer in Elementhöhe)
Federwelle mit abschließbarer Endleiste	Rollpanzer in Sonderfarbe