



## 45°-Vorsatzelement mit Aluminiumprofil Alu 9/45

**Elementausstattung:** Allseitig geschlossener Elementkasten in rollgeformter Ausführung mit 45° abgeschrägtem Revisionsdeckel. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürstenkeder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

**Standardfarben:** weiß, grau, dunkelbraun, silber, hellbeige

**Sonderfarben\*:** creme, anthrazit, hellbraun, dunkelbeige, moosgrün, tannengrün, nußbaum - foliert, mahagoni - foliert, golden oak - foliert  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

**Rollpanzer:** Rollgeformtes, ausgeschäumtes Aluminiumprofil - ca. 2/3 mit Lichtschlitzen, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

**Standardfarben:** weiß, grau, dunkelbraun, silber, hellbeige

Nenndicke	9 mm
Deckfläche	45 mm
Gewicht/m <sup>2</sup>	3,9 kg

**Sonderfarben\*:** creme, anthrazit  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

### Optional zusätzlich:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	Führungsschiene 53/60
Motor bis 30 Kg	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	Führungsschiene 45
Elektronischer Motor bis 30 Kg	Führungsschiene 68
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Führungsschienenabschluß 53 weiß, grau, dklbraun
Funkmotor bis 30 Kg	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
1 - Kanal Wandsender (weiß oder schwarz)	Gehungsschnitt für Führungsschiene
1 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Geteilte Anlage mit Mittelführung , 79 mm
5 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
Funkuhr	Kasten und Führungsschienen in Sonderfarbe
Kurbelgetr., 120cm Kurbelstange, 90° Gelenk	Kasten und Führungsschienen foliert
Außenliegender, verstellbarer Gurtantrieb	Hochhebesicherung (Panzer in Elementhöhe)
Federwelle mit abschließbarer Endleiste	Rollpanzer in Sonderfarbe