



## 45°-Vorsatzelement mit Aluminiumprofil Alu 9/41-S

**Elementausstattung:** Allseitig geschlossener Elementkasten in rollgeformter Ausführung mit 45° abgeschrägtem Revisionsdeckel. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürsteneder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

**Standardfarben:** weiß, grau, dunkelbraun, silber, hellbeige

**Sonderfarben\*:** creme, anthrazit, hellbraun, dunkelbeige, moosgrün, tannengrün, nußbaum - foliert, mahagoni - foliert, golden oak - foliert  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

**Rollpanzer:** Stranggepreßtes Aluminiumprofil - ohne Lichtschlitze, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

**Standardfarben:** Alu-natur

Nenndicke	9 mm
Deckfläche	41 mm
Gewicht/m <sup>2</sup>	7,5 kg

**Sonderfarben\*:** weiß, dunkelbraun  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

### Optional zusätzlich:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	Führungsschiene 53/60
Motor bis 30 Kg	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Motor bis 60 Kg	Führungsschiene 45
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	Führungsschiene 68
Elektronischer Motor bis 30 Kg	Führungsschiene 66
Elektronischer Motor bis 60 Kg	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Gehungsschnitt für Führungsschiene
Funkmotor bis 30 Kg	Geteilte Anlage mit Mittelführung , 79 mm
Funkmotor bis 60 Kg	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
1 - Kanal Wandsender (weiß oder schwarz)	Federwelle mit abschließbarer Endleiste
1 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Kasten und Führungsschienen in Sonderfarbe
5 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Kasten und Führungsschienen foliert
Funkuhr	Rollpanzer in Sonderfarbe