



Halbrund-Vorsatzelement mit Aluminiumprofil Alu 9/41-S

Elementausstattung: Allseitig geschlossener, halbrunder Elementkasten in rollgeformter Ausführung. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürstenkeder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

Standardfarben: weiß, grau, dunkelbraun, silber

Sonderfarben*: hellbeige, hellbraun, creme, moosgrün, tannengrün
*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

Rollpanzer: Stranggepreßtes Aluminiumprofil - ohne Lichtschlitze, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

Standardfarben: Alu-natur

Nerndicke	9 mm
Deckfläche	41 mm
Gewicht/m ²	7,5 kg

Sonderfarben*: weiß, dunkelbraun
*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

Optional zusätzlich:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	Führungsschiene 53/60
Motor bis 30 Kg	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Motor bis 60 Kg	Rundabdeckung für Führung 53 Standardfarbe
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	Führungsschiene 45
Elektronischer Motor bis 30 Kg	Führungsschiene 68
Elektronischer Motor bis 60 Kg	Führungsschiene 66
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
Funkmotor bis 30 Kg	Gehungsschnitt für Führungsschiene
Funkmotor bis 60 Kg	Geteilte Anlage mit Mittelführung , 79 mm
1 - Kanal Wandsender	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
1 - Kanal Handsender	Federwelle mit abschließbarer Endleiste
5 - Kanal Handsender	Kasten und Führungsschienen in Sonderfarbe
Funkuhr	Rollpanzer in Sonderfarbe