



Viertelrund-Vorsatzelement mit Kunststoffprofil KU 8/37

Elementausstattung: Allseitig geschlossener, viertelrunder Elementkasten in rollgeformter Ausführung. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürstenkeder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

Standardfarben: weiß, dunkelbraun

Sonderfarben*: grau, silber, hellbeige
*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

Rollpanzer: Doppelwandiges Kunststoffprofil mit Zwischenstegen - ca. 2/3 mit Lichtschlitzen, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

Standardfarben:	weiß	Nennstärke	8 mm
	grau	Deckfläche	37 mm
	beige	Gewicht/m ²	3,5 kg

Sonderfarben*: creme, holzton
*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

Zusätzlich optional:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	Führungsschiene 53/60
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Rundabdeckung für Führung 53 Standardfarbe
1 - Kanal Wandsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene 45
1 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene 68
5 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Führungsschienenabschluß 53 weiß, grau, dklbraun
Funkuhr	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
Kurbelgetr., 120cm Kurbelstange, 90° Gelenk	Gehrungsschnitt für Führungsschiene
Schnurwickler + Beschlag, 20 cm (empf. bis 2 m ²)	Geteilte Anlage mit Mittelführung , 79 mm
Gurtzuggetriebe + gr. Wickler (lt. DIN 13659 ab 3 m ²)	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
Gurtführung mit KU-Rohr und Zubehör	Kasten und Führungsschienen in Sonderfarbe
Außenliegender, verstellbarer Gurtantrieb	Rollpanzer in Sonderfarbe