



## Viertelrund-Vorsatzelement mit Aluminiumprofil Alu 8/39

**Elementausstattung:** Allseitig geschlossener, viertelrunder Elementkasten in rollgeformter Ausführung. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürstenkeder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

**Standardfarben:** weiß, dunkelbraun

**Sonderfarben\*:** grau, silber, hellbeige  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

**Rollpanzer:** Rollgeformtes, ausgeschäumtes Aluminiumprofil - ca. 2/3 mit Lichtschlitzen, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

**Standardfarben:** weiß, grau, dunkelbraun, silber, hellbeige, creme

Nennstärke	8 mm
Deckfläche	39 mm
Gewicht/m <sup>2</sup>	3,0 kg

**Sonderfarben\*:** moosgrün, tannengrün, anthrazit, dunkelbeige, hellbraun, teak, eiche, weinrot, stahlblau, schwarz, mahagoni, nussbaum, golden oak  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

### Zusätzlich optional:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	Führungsschiene 53/60
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Rundabdeckung für Führung 53 Standardfarbe
1 - Kanal Wandsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene 45
1 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene 68
5 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Führungsschienenabschluß 53 weiß, grau, dklbraun
Funkuhr	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
Kurbelgetr., 120cm Kurbelstange, 90° Gelenk	Gehungsschnitt für Führungsschiene
Schnurwickler + Beschlag, 20 cm (empf. bis 2 m <sup>2</sup> )	Geteilte Anlage mit Mittelführung, 79 mm
Gurtzuggetriebe + gr. Wickler (lt. DIN 13659 ab 3 m <sup>2</sup> )	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
Gurtführung mit KU-Rohr und Zubehör	Kasten und Führungsschienen in Sonderfarbe
Außenliegender, verstellbarer Gurtantrieb	Hochhebesicherung (Panzer in Elementhöhe)
Federwelle mit abschließbarer Endleiste	Rollpanzer in Sonderfarbe