



## Putzträger-Vorsatzelement mit Kunststoffprofil KU 8/37

**Elementausstattung:** Allseitig geschlossener, rollgeformter Elementkasten. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Putzwinkel 15 mm. Blendkappen, Putzwinkel und Elementkasten in Farbe Alu-natur. Stranggepreßter Revisionsdeckel. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürstenkeder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

**Standardfarben:** weiß, dunkelbraun

**Sonderfarben\*:** grau, hellbraun, nußbaum - foliert, golden oak - foliert  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

**Rollpanzer:** Doppelwandiges Kunststoffprofil mit Zwischenstegen - ca. 2/3 mit Lichtschlitzen, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

**Standardfarben:**

weiß	Nenndicke	8 mm
grau	Deckfläche	37 mm
beige	Gewicht/m <sup>2</sup>	3,5 kg

**Sonderfarben\*:** creme, holzton  
\*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

### Zusätzlich optional:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	Führungsschiene 68
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Führungsschienenabschluß 53 weiß, grau, dklbraun
1 - Kanal Wandsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
1 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Gehrungsschnitt für Führungsschiene
5 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Geteilte Anlage mit Mittelführung , 79 mm
Funkuhr	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
Kurbelgetr., 120cm Kurbelstange, 90° Gelenk	Revisionsdeckel und Führungen in Sonderfarbe
Schnurwickler + Beschlag, 20 cm (empf. bis 2 m <sup>2</sup> )	Revisionsdeckel und Führungsschienen foliert
Gurtzuggetriebe + gr. Wickler (lt. DIN 13659 ab 3 m <sup>2</sup> )	Rollpanzer in Sonderfarbe
Gurtführung mit KU-Rohr und Zubehör	Putzwinkel 30 mm (15 mm ist standard)
Außenliegender, verstellbarer Gurtantrieb	10 mm Putzträger