



Putzträger-Vorsatzelement mit Aluminiumprofil Alu 8/39

Elementausstattung: Allseitig geschlossener, rollgeformter Elementkasten. Alu-Druckguß Blendkappen mit Einlauftrichter. Putzwinkel 15 mm. Blendkappen, Putzwinkel und Elementkasten in Farbe Alu-natur. Stranggepreßter Revisionsdeckel. Stranggepreßte Führungsschienen (53 mm) mit Bürstenkeder und Schutzfolie. Achtkantstahlwelle SW40, verzinkt, kugelgelagert, Walzenkapsel, Gurtscheibe. Gurtwickler schwenkbar - weiß, Gurt 14 mm breit - grau, Umlenkrolle - weiß.

Standardfarben: weiß, dunkelbraun

Sonderfarben*: grau, hellbraun, nußbaum - foliert, golden oak - foliert
*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

Rollpanzer: Rollgeformtes, ausgeschäumtes Aluminiumprofil - ca. 2/3 mit Lichtschlitzen, gegen seitliches verschieben arretiert. Stranggepreßte Endleiste (55 mm) mit Gummikeder in Elementfarbe und verzinktem Beschwerungseisen. Innenliegende, drehbare Anschläge und beschichtete Stahlbandaufhängungen.

Standardfarben: weiß, grau, dunkelbraun
silber, hellbeige, creme

Nennstärke	8 mm
Deckfläche	39 mm
Gewicht/m ²	3,0 kg

Sonderfarben*: moosgrün, tannengrün, anthrazit, dunkelbeige, hellbraun, teak, eiche, weinrot, stahlblau, schwarz, mahagoni, nussbaum, golden oak
*gegen Mehrpreis und u.U. mit längerer Lieferzeit.

Mehrpreise:

Motor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 59 cm)	20 mm Unterfütterung für Führungsschiene 53
Elektronischer Motor bis 20 Kg (mini. Breite 65 cm)	Führungsschiene 68
Funkmotor bis 20 Kg (minimale Elementbreite 65 cm)	Führungsschienenabschluß 53 weiß, grau, dklbraun
1 - Kanal Wandsender (weiß oder schwarz)	Führungsschiene von vorn oder seitlich gebohrt
1 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Gehungsschnitt für Führungsschiene
5 - Kanal Handsender (weiß oder schwarz)	Geteilte Anlage mit Mittelführung , 79 mm
Funkuhr	2 getrennte Anlagen mit einer Blende
Kurbelgetr., 120cm Kurbelstange, 90° Gelenk	Revisionsdeckel und Führungen in Sonderfarbe
Schnurwickler + Beschlag, 20 cm (empf. bis 2 m ²)	Revisionsdeckel und Führungsschienen foliert
Gurtzuggetriebe + gr. Wickler (lt. DIN 13659 ab 3 m ²)	Hochhebesicherung (Panzer in Elementhöhe)
Gurtführung mit KU-Rohr und Zubehör	Rollpanzer in Sonderfarbe
Außenliegender, verstellbarer Gurtantrieb	Putzwinkel 15 mm (15 mm ist standard)
Federwelle mit abschließbarer Endleiste	10 mm Putzträger